

Getränkeautomaten

Mit unserem trinkForm® System bieten wir Ihnen eine Vielzahl an verschiedenen Getränkeautomaten an:

ID Reihe



Kompakte
Standgeräte

ID = Integrated Drinks
Getränkkonzentrate können im Gehäuse untergebracht werden

WM Reihe



Automaten zur
Wandmontage

WM = Wand-Montage
Getränkeautomat wird hängend an der Wand montiert

CT Reihe



Geräte zum
Einbau
in Theken etc.

CT = Countertop
Getränkeautomat wird in Arbeitsplatten (engl. Countertop) o. Theken eingebaut

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Stand: August 2023

ID-Reihe



trinkForm® Modell ID-L

DAS FLEXIBLE ALLROUND-TALENT

Das Modell ID L mit Touch-Display bietet größtmögliche Flexibilität in jeglicher Hinsicht. Mit nur einem Finger-Touch wählen Sie zwischen still, CO₂ oder Hot&Cold. Das neue Modell besitzt außerdem eine höhenverstellbare Ausgabe. So finden Gläser, Flaschen oder Karaffen leicht ihren Platz. Die Konzentratkartons, Technikbox und Kühlung finden direkt hinter der Ausgabeeinheit Platz.

- 🍃 Ausgabe von bis zu 4 Mineralgetränken + stilles Wasser (optional mit CO₂ oder als Hot&Cold)
- 🍃 MidMix®-System
- 🍃 Bedienfeld erhältlich als Touchscreen oder mit Edelstahltasten
- 🍃 Bis zu 4x 3l oder 2x 10l Getränkekartons im Getränkeautomaten verstaubar
- 🍃 Bag-in-Box Konzentrate werden im Unterschrank oder direkt hinter der Ausgabeeinheit gelagert
- 🍃 Höhenverstellbare Ausgabe von 150 mm bis 290 mm
- 🍃 Elektronische Dosierung für Wasser- und Konzentratmenge
- 🍃 Tropfzasse mit elektronischer Überwachung („VOLL“ und Positionskontrolle - optional)
- 🍃 WLAN oder 4G Verbindung – optional
- 🍃 Karaffenschaltung – optional



In folgenden Designs erhältlich:



Polar Oak

(bright wood)

Barrique Oak

(medium bright wood)

Zorro

(dark wood)

Levi

(bronze metal)

Orca

(dark stone)

Moonwalk

(bright stone)

Schwarzer Kern

(matt schwarz)

Technische Daten trinkForm® Modell ID-L

Daten	STILL Art.-Nr. N/A	CO ₂ Art.-Nr. 10900	Hot&Cold Art.-Nr. N/A
Produktwahlta st en inkl. Wasser	5	6	6
Ausstattung	integrierte Kühlung, MidMix®-Technik, Flutsicherheitssystem (FSS), LED-beleuchteter Ausgabebereich, Sirupeinspritzventil (SIV)		
Voraussetzungen Anschlüsse	Strom: 230 V / 50 - 60 Hz Trinkwasser: 3/4" Wasserleitung mit Rückflussverhinderer (gem. DIN EN 1717)		
Maße (BxHxT)	540 mm x 640 mm x 500 mm		
Ausgabehöhe	150 – 290 mm		
Gewicht	52 kg	56 kg	54 kg
Kühlungskapazität	28 l/h	28 l/h	28 l/h
Leistung	250 W 10 W (Standby)	250 W 10 W (Standby)	2.600 W 10 W (Standby)
Lautstärke	10 dB		
Fixmenge	150 bis 500 ml einstellbar		
Optional erhältlich	Unterschrank L 540 x 900 x 580 mm (BxHxT), Ablauf (Standard: Tropfschale), Zahlungssystem, Sirup-Leermeldung		

trinkForm® Modell ID XTRA

DAS FLEXIBLE ALLROUND-TALENT

Das Modell ID XTRA bietet größtmögliche Flexibilität in jeglicher Hinsicht. Mit nur einem Knopfdruck wählen Sie zwischen still, CO₂ oder Hot&Cold. Das neue Modell besitzt außerdem eine höhenverstellbare Ausgabe. So finden Gläser, Flaschen oder Karaffen leicht ihren Platz. Die Konzentratkartons, die Technikbox und die Kühlung finden direkt hinter der Ausgabeeinheit Platz.

- 🍃 Ausgabe von 4 Mineralgetränken + stilles Wasser (optional mit CO₂ oder Hot&Cold)
- 🍃 MidMix®-System
- 🍃 Bedienfeld erhältlich als Touchscreen oder mit Edelstahltasten
- 🍃 Bis zu 4x 3l oder 4x 10l Getränkekartons im Getränkeautomaten verstaubar
- 🍃 Bag-in-Box Konzentrate werden im Unterschrank oder direkt hinter der Ausgabeeinheit gelagert
- 🍃 Höhenverstellbare Ausgabe von 150 mm bis 290 mm
- 🍃 Elektronische Dosierung für Wasser- und Konzentratmenge
- 🍃 Tropfzasse mit elektronischer Überwachung („VOLL“ und Positionskontrolle - optional)
- 🍃 WLAN oder 4G Verbindung – optional
- 🍃 Karaffenschaltung – optional



In folgenden Designs erhältlich:



Polar Oak
(bright wood)

Barrique Oak
(medium bright wood)

Zorro
(dark wood)

Levi
(bronze metal)

Orca
(dark stone)

Moonwalk
(bright stone)

Schwarzer Kern
(matt schwarz)

Technische Daten trinkForm® Modell ID XTRA

Daten	STILL Art.-Nr. N/A	CO ₂ Art.-Nr. 10866	Hot&Cold Art.-Nr. N/A
Produktwahltasten inkl. Wasser	5	6	6
Ausstattung	integrierte Kühlung, MidMix®-Technik, Flutsicherheitssystem (FSS), LED-beleuchteter Ausgabebereich, Sirupeinspritzventil (SIV)		
Voraussetzungen Anschlüsse	Strom: 230 V / 50 - 60 Hz Trinkwasser: 3/4" Wasserleitung mit Rückflussverhinderer (gem. DIN EN 1717)		
Maße (BxHxT)	540 mm x 890 mm x 500 mm		
Ausgabehöhe	150 – 290 mm		
Gewicht	54 kg	58 kg	56 kg
Kühlkapazität	28 l/h	28 l/h	28 l/h
Leistung	250 W 10 W (Standby)	250 W 10 W (Standby)	2.600 W 10 W (Standby)
Lautstärke	10 dB		
Fixmenge	150 bis 500 ml einstellbar		
Optional erhältlich	Unterschrank L 540 x 900 x 580 mm (BxHxT), Ablauf (Standard: Tropfschale), Zahlungssystem, Sirup-Leermeldung		

WM-Reihe



trinkForm® Modell WM

SCHWEBEND SCHÖNES RAUMWUNDER

Unser Modell WM ist der kostengünstige Spezialist für die Ausgabe von vier gekühlten Mineralgetränken und Wasser (still, optional mit Kohlensäure oder in Hot&Cold - Auswahl über eine separate Vorwahltaste). Einfache und zuverlässige Änderung der Dosierungseinstellung. Robuste und schöne Edelstahl-tasten für eine übersichtliche und klare Auswahl, hinzu punktet die einfache Wandmontage.

- 🍃 Ausgabe von 4 Mineralgetränken + gekühltem Trinkwasser (still, optional mit CO₂ oder Hot&Cold)
- 🍃 MidMix®-System
- 🍃 4x 10l Konzentrat-Bags sind im Getränkeautomaten verstaubar
- 🍃 Vollelektronische Steuerung für Dosierung und Menge
- 🍃 Mehrsprachiges Info-Display
- 🍃 Integrierte Kühlung
- 🍃 Individuelles Design der Gehäusefront möglich
- 🍃 Edelstahl-Ausgabe mit LED-Beleuchtung



Technische Daten trinkForm® Modell WM

Daten	STILL Art.-Nr. 10242	CO ₂ Art.-Nr. 10411	Hot&Cold Art.-Nr. 10412
Produktwahltasten inkl. Wasser	5	6	6
Gehäuse	Stahl (pulverbeschichtet, schwarz) / Edelstahl (Ausgabe)		
Ausstattung	integrierte Kühlung, MidMix®-Technik, Flutsicherheitssystem (FSS), Front-Display (beleuchtet), LED-beleuchteter Ausgabebereich, trinkForm® Produktschilder, Sirupeinspritzventil (SIV)		
Voraussetzungen Anschlüsse	Strom: 230 V / 50 – 60 Hz Trinkwasser: 3/4" Wasserleitung mit Rückflussverhinderer (gem. DIN EN 1717)		
Maße	725 x 735 x 325 mm (BxHxT)		
Ausgabehöhe	160 oder 310 mm (je nach Höhe der Tropfschale)		
Gewicht	59 kg	61 kg	61 kg
Kühlungskapazität	24 l/h	28 l/h	28 l/h
Leistung	250 W 10 W (Standby)	320 W 10 W (Standby)	2.700 W 10 W (Standby)
Lautstärke	10 dB	10 dB	10 dB
Fixmenge	100 bis 500 ml einstellbar		

CT-Reihe



trinkForm® Modell CT

FORMSCHÖN, ELEGANT UND FLEXIBEL!

Kein Platz mehr auf der Theke? Problem gelöst mit dem Modell CT - Counter Top - unser Getränkeautomat für bis zu sechs Mineralgetränke und Wasser (wahlweise still oder mit Kohlensäure - Auswahl über eine separate Vorwahltaste). Ausgabehöhe bei der Montage variabel in vier verschiedenen Stufen möglich – ideal für Karaffen, Sportflaschen, Gläser und Becher. Innovatives zeitloses Design, höchste Material- und Verarbeitungsqualität sowie einfache und logische Bedienung. Die gesamte Technik inkl. Getränkebags wird im Unterschrank (optional) oder der vorhandenen Theke platziert. Die Ausgabeeinheit kann als Tisch- oder Wandmontage erfolgen.

- ☛ Ausgabe von bis zu 6 Mineralgetränken + gekühltem stillen Trinkwasser (optional auch mit CO₂)
- ☛ MidMix®-System
- ☛ Karaffenvorwahl für schnellen Service
- ☛ Mehrsprachiges Info-Display
- ☛ Vollelektronische Steuerung für Dosierung und Menge
- ☛ Integrierte Kühlung
- ☛ Edelstahl-Ausgabe mit LED-Beleuchtung



Technische Daten trinkForm® Modell CT

Daten	STILL 4 / 6 Art.-Nr. 2235 / 10414	CO ₂ 4 / 6 Art.-Nr. 2213 / 2320
Produktwahltasten inkl. Wasser	5 / 7	6 / 8
Gehäuse	Stahl (pulverbeschichtet, schwarz) / Edelstahl (Ausgabe)	
Ausstattung	integrierte Kühlung, MidMix®-Technik, Flutsicherheitsystem (FSS), Front-Display (beleuchtet), LED-beleuchteter Ausgabebereich, trinkForm® Produktschilder, Sirupeinspritzventil (SIV)	
Voraussetzungen Anschlüsse	Strom: 230 V / 50 - 60 Hz Trinkwasser: 3/4" Wasserleitung mit Rückflussverhinderer (gem. DIN EN 1717)	
Maße (BxHxT)	Ausgabeeinheit: 210 x 545 x 200 mm Technikbox: 260 x 360 x 460 mm	
Ausgabehöhe	140 mm, 170 mm, 200 mm oder 310 mm möglich	
Gewicht	Ausgabeeinheit: 9 kg Technikbox: 26 / 28 kg	Ausgabeeinheit: 9 kg Technikbox: 30 / 32 kg
Kühlkapazität	28 l/h	28 l/h
Leistung	250 W 10 W (Standby)	320 W 10 W (Standby)
Lautstärke	10 dB	
Fixmenge	100 bis 750 ml einstellbar	
Optional erhältlich	Unterschrank L 540 x 900 x 580 mm (BxHxT), Ablauf (Standard: Tropfschale), Zahlungssystem	

trinkForm® Modell CT TOUCH

INNOVATIVE TECHNIK KOMBINIERT MIT MODERNEM DESIGN

Der CT Touch ist ein Getränkeautomat für bis zu sechs Mineralgetränken und Wasser (wahlweise still oder mit Kohlensäure) und überzeugt vor allem mit dem mehrsprachigen Touchscreen, der auch als Werbe- und Kommunikationsmöglichkeit dient. Mit der „Remote Control“ über die Cloud haben Sie nun immer und überall Zugang zu diversen Statistiken, Fehlermeldungen und vieles mehr. Innovatives modernes Design, höchste Material- und Verarbeitungsqualität sowie einfache und logische Bedienung. Die gesamte Technik inkl. Getränkekartons wird im Unterschrank (optional) oder in der vorhandenen Theke platziert. Die Ausgabeeinheit kann als Tisch- oder Wandmontage erfolgen.

- 🍃 Ausgabe von 4 oder 6 Mineralgetränken + gekühltem stillen Trinkwasser (optional auch mit CO₂)
- 🍃 MidMix®-System
- 🍃 TFT-Touchdisplay, mit der Möglichkeit Bild oder gif-Bilddateien anzuzeigen – optional
- 🍃 Remote Control für die Kontrolle über die Cloud
- 🍃 Vollelektronische Steuerung für Dosierung und Menge (Puls oder Fixmenge)
- 🍃 Integrierte Kühlung in der Technikbox
- 🍃 Edelstahl-Ausgabe mit LED-Beleuchtung



Technische Daten trinkForm® Modell CT Touch

Daten	STILL 4 / 6 Art.-Nr. 10306 / 10418	CO ₂ 4 / 6 Art.-Nr. 10271 / 10419
Produktwahlta- sten inkl. Wasser	5 / 7	6 / 8
Ausstattung	integrierte Kühlung, MidMix®-Technik, Flutsicherheitssystem (FSS), TFT-Touchdisplay, LED-beleuchteter Ausgabebereich, Sirupeinspritzventil (SIV)	
Voraussetzungen Anschlüsse	Strom: 230 V / 50 - 60 Hz Trinkwasser: 3/4" Wasserleitung mit Rückflussverhinderer (gem. DIN EN 1717)	
Maße (BxHxT)	Ausgabeeinheit: 276 x 525 x 175 mm Technikbox: 260 x 360 x 460 mm	
Verstellbare Ausgabehöhe	140 mm, 170 mm, 200 mm oder 310 mm (je nach Höhe der Tropfschale und nicht bei Wandmontage)	
Gewicht	Ausgabeeinheit: 9 kg Technikbox: 26 / 28 kg	Ausgabeeinheit: 9 kg Technikbox: 30 / 32kg
Kühlungskapazität	28 l/h	
Leistung	250 W 10 W (Standby)	320 W 10 W (Standby)
Lautstärke	10 dB	
Fixmenge	100 bis 750 ml einstellbar	
Optional erhältlich	Höhenverstellbare Ausgabe von 150 mm bis 290 mm, Unterschrank L 540 x 900 x 580 mm (BxHxT), Ablauf (Standard: Tropfschale), Zahlsystem	

trinkForm® Modell ID MOBIL XTRA

MEHR PLATZ, MEHR FLEXIBILITÄT, MEHR ELEGANZ

MOBIL XTRA ist die neue elegante Lösung, die Sie unabhängig macht. Mit eigener Wasserversorgung, optional mit hoher Hygienesicherheit durch UV-C-Desinfektion und viel Platz im Unterschrank und in den Seitenteilen haben Sie alles was Sie benötigen um herrliche Getränke ausgeben zu können, egal wo!

- 🌿 mind. 4 fruchtige Getränke zur Auswahl + gekühltem stillen Trinkwasser (optional auch mit CO₂)
- 🌿 Platz für 4x 3l oder 4x 10l-Bag-in-Box
- 🌿 Bedienfeld erhältlich als Touchscreen oder mit Edelstahl-tasten
- 🌿 Wassertank 50l
- 🌿 Tropfzasse, optional mit Tank + Überwachung
- 🌿 Stabile Räder, feststellbar und lenkbar, verdeckt
- 🌿 UV-C Desinfektion – optional
- 🌿 Regal für Gläser – optional



In folgenden Designs erhältlich:



Technische Daten trinkForm® Modell ID MOBIL XTRA

Daten	STILL 4 / 6 Art.-Nr. N/A	CO ₂ 4 / 6 Art.-Nr. 10935 / N/A	Hot&Cold 4 / 6 Art.-Nr. N/A
Produktwahltasten inkl. Wasser	5 / 7	6 / 8	6 / 8
Ausstattung	integrierte Kühlung, MidMix®-Technik, Flutsicherheitssystem (FSS), LED-beleuchteter Ausgabebereich, Sirupeinspritzventil (SIV)		
Voraussetzungen Anschlüsse	Strom: 230 V / 50 - 60 Hz Trinkwasser: 3/4" Wasserleitung mit Rückflussverhinderer (gem. DIN EN 1717)		
Maße (BxHxT)	800 mm x 1.400 mm x 600 mm		
Ausgabehöhe	150 – 290 mm		
Gewicht	50 kg	54 kg	52 kg
Kühlkapazität	28 l/h	28 l/h	28 l/h
Leistung	250 W 10 W (Standby)	250 W 10 W (Standby)	2.700 W 10 W (Standby)
Fixmenge	150 bis 500 ml einstellbar		
Optional erhältlich	Wassertank-Pumpsystem, Ablauf (Standard: Tropfschale), Zahlungssystem, Sirup-Leermeldung		

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Stand: August 2023